Global engineering –
Trusted solutions

CLEMCO®
INTERNATIONAL

Raccord CQT et CFT en fonte malléable

Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage à pression. L'efficacité du sablage ne sera totale que si tous les composants du système de sablage à pression sont parfaitement configurés et coordonnés. C'est pourquoi Clemco propose une gamme complète de produits de qualité pour répondre à toutes les exigences.

- Configuration personnalisée
- Efficacité élevée
- Conception innovante

Engineered by Clemco

Raccord CQT et CFT en fonte malléable
Ce raccord solide en fonte malléable permet d'effectuer la jonction entre différentes sections de tuyau. Parmi nos raccords, il est celui que l'on pourrait qualifier de bête de somme.

Domaine d'application	compatible avec différentes tailles de tube
Pression de sablage	0 < > 12 bar
Température de fonctionnement	-15°C < > +50°C

couplings iron cast with screws and lock

item #	description	size
91008D	CQT-1	25 x 7 mm
91009D	CQT-2	32 x 8 mm
91010D	CQT-3	38 x 9 mm
93116D	CQT-4	42 x 9 mm
91011D	CFT- 1¼"	1¼" FT
24232D	CFT- 1½"	1½" FT
100725	CFT- 2"	2" FT
91012D	CFT-50	coupling / nozzle holder 50 mm

Clemco
International GmbH

www.clemco-international.com

FT = fine thread CT = coarse thread