

Raccord CQB et CFB en bronze / acier inoxydable



Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage à pression. L'efficacité du sablage ne sera totale que si tous les composants du système de sablage à pression sont parfaitement configurés et coordonnés. C'est pourquoi Clemco propose une gamme complète de produits de qualité pour répondre à toutes les exigences.

+ Configuration personnalisée →

+ Efficacité élevée →

+ Conception innovante →

**Engineered
by Clemco**

Raccord CQB et CFB en bronze / acier inoxydable

Raccord permettant d'effectuer la jonction entre différentes sections de tuyau. L'utilisation du bronze / acier inoxydable le rend extrêmement solide, de sorte qu'il est par exemple particulièrement adapté pour une utilisation sur les chantiers.

Domaine d'application	compatible avec différentes tailles de tube
Pression de sablage	0 < > 12 bar
Température de fonctionnement	-15°C < > +50°C

COUPLINGS BRONZE/ STAINLESS STEEL with screws and lock

item #	description	size
90258D	CQB-0 COUPLING 1/2" - STAINLESS STEEL	13 x 7,5 mm
90257D	CFB-0 COUPLING 1/2" - STAINLESS STEEL	1/2" fine thread
00551I	CFB COUPLING 1 1/4" - BRONZE	1 1/4" fine thread
00553I	CFB COUPLING 1 1/2" - BRONZE	1 1/2" fine thread