



Быстроразъёмы CQT и CFT из анодированной стали

Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Напорные Абразивоструйные Системы». Только отличная конфигурация и соответствие всех компонентов в пескоструйной машине дает эффективность струйной очистки. Поэтому Clemco предлагает широкий и полный ассортимент высококачественной продукции.

+ Конфигурация под заказ

+ Высокая эффективность

+ Инновационный дизайн

Engineered
by Clemco

Быстроразъёмное соединение типа CQT и CFT из металла с цинковым покрытием
Прочная соединительная муфта для сцепления разных шлангов между собой. Изготовлена с высокой точностью, с соблюдением условий безопасности. Может использоваться в сцеплении с муфтами типа CQP и CFP. Используется с уплотнительной прокладкой и защитной скобой.

Всегда проверяйте наличие и целостность уплотнительной прокладки и предохранительной скобы!

Сфера применения	пригодно для любых размеров шлангов для тяжелых производственных условий
Дробеструйная обработка	0 < > 12 бар
Температура при эксплуатации	-15°C < > +50°C

couplings iron cast with screws and lock

item #	description	size
91008D	CQT-1	25 x 7 mm
91009D	CQT-2	32 x 8 mm
91010D	CQT-3	38 x 9 mm
93116D	CQT-4	42 x 9 mm
91011D	CFT- 1"	1" FT
24232D	CFT- 1"	1" FT
100725	CFT- 2"	2" FT
91012D	CFT-50	coupling / nozzle holder 50 mm

FT = fine thread CT = coarse thread