

## Абразивный рукав SM-1



Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Напорные Абразивоструйные Системы». Только отличная конфигурация и соответствие всех компонентов в пескоструйной машине дает эффективность струйной очистки. Поэтому Clemco предлагает широкий и полный ассортимент высококачественной продукции.

+ Конфигурация под заказ

+ Высокая эффективность

+ Инновационный дизайн

Engineered  
by Clemco

### Абразивоструйный шланг SM-1

Современные абразивоструйные шланги являются сложным сочетанием различных материалов - ткани, корда, резины и их комбинирование. От шлангов требуется максимальная безопасность, как для резиновых изделий, работающих под давлением. На наружной стороне шланга обязательна маркировка. Внутренний слой шланга (трубка) определяет основной срок службы рукава. Наши шланги изготовлены из антистатической и абразивостойкой резины. Класс качества SM-1 является высшим по абразивостойкости (наименьшая истираемость) в индустрии.

Длина	20 или 40 м mm
Дробеструйная обработка	0 < > 12 бар
Температура при эксплуатации	-35°C < > +80°C
Стандарты	DIN ISO 4649: 2021 (36mm) EN ISO 3861:2021

**blast hose SM-1 with high abrasion-resistant antistatic core (50 mm)**

item #	description	size
99850D	BLAST HOSE 19 X 7, SM-1	ID 19 mm - OD 33 mm (20 m oder 40 m roll)
99849D	BLAST HOSE 25 X 7, SM-1	ID 25 mm - OD 39 mm (20 m oder 40 m roll)
04256D	BLAST HOSE 32 X 8, SM-1	ID 32 mm - OD 48 mm (20 m oder 40 m roll)
99853D	BLAST HOSE 38 X 9, SM-1	ID 38 mm - OD 56 mm (40 m roll)
90617D	BLAST HOSE 42 X 9, SM-1	ID 42 mm - OD 60 mm (40 m roll)
99895D	BLAST HOSE 32 X 8, SM-1, 20 M, CQP-2, NHP-2	with nozzle holder and coupling
90297D	BLAST HOSE 32 X 8, SM-1, 40 M, CQP-2, NHP-2	with nozzle holder and coupling