



## **Система Wetblast FLEX "компакт"**

Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Обеспыливание и влажная очистка абразивом». Для этих мобильных систем характерны принцип замкнутого контура и минимальное пылевыделение. Еще одно преимущество: система замкнутого цикла требует минимальных защитных мер для обеспечения безопасности оператора.

- ⊕ **Минимальное пылеобразование** →
- ⊕ **Мобильность и простота пользования** →
- ⊕ **Минимум необходимой защиты оператора** →



Wetblast Flex *Compact* — это "младший брат" хорошо зарекомендовавшего себя Wetblast Flex. Как следует из названия, он характерен компактным дизайном. Прочная рама с колесами и с карманами для вил погрузчика делают это оборудование прочным и мобильным одновременно.

Wetblast Flex можно использовать как абразивоструйная обработка с подачей воды или без нее, или простая обдувка воздухом для очистки заготовок от пыли. Для подачи воды для влажной струйной очистки агрегат просто подключается к существующей водопроводной системе, а встроенный нагнетательный насос обеспечивает необходимое давление воды, благодаря чему возможно намокание образовавшейся абразивной пыли. Вода подается в абразиво-воздушную смесь после пескоструйной машины, что снижает износ аппарата и исключает необходимость трудоемкой очистки ёмкости после использования.

Сфера применения	Мокрая пескоструйная обработка / очистка с увлажнением (без пыли) Сухая пескоструйная очистка Обмывка водой под давлением
Габариты: Ш x В x Д *	Ширина 1200 мм x Высота 1100 мм x Длина 1400 мм mm
Минимальное давление воздуха	4 бара
Максимальное давление воздуха	10 бар

Расход воздуха	5 м/мин при давлении 6 бар (сопло 9,5 мм)
Давление воды	0 - 4 бар
Абразив	Для всех обычных/стандартных абразивов
Особенности	Пескоструйный аппарат 100 л (с крышкой и регулятором давления) Водяной насос W-92 с обратным клапаном Рукоятка управления подачей абразива (двойного действия) Центробежный влагомаслоотделитель, тип HMS Клапан регулировки подачи абразива, тип PT Абразивоструйное сопло 9,5 мм, карбид вольфрама Шланг абразивный длиной 10 м

\* +/- размеры могут изменяться в зависимости от конфигурации, расположения и назначения.